PT 2A
Bomba Centrifuga De Barrido 50mm/2in

Código de artículo 0009092

Bombas Centrífugas de Barrido de alto rendimiento diseñadas para mantener seco su lugar de trabajo.

Las bombas centrífugas de barrido de Wacker han sido aceptadas en obras alrededor del mundo. Debido a la optimización del diseño del impulsor y demás características incluidas en esta línea de bombas, las mismas han establecido un nuevo estándar de calidad y durabilidad de bombas centrífugas autocebantes de barrido.

Ficha técnica

Descripción	Métrico		Imperial	
Peso	43	kg	96	lb
Peso de transporte (con embalaje)	49	kg	109	lb
Dimensiones de transporte	565 x 480 x 540	mm	22,3 x 18,9 x 21,3	in
Altura de presión hidrostática máxima	32	m	106	ft
Descarga máxima	795	l/min	210	US gpm
Succión máxima	7,6	m	25	ft
Tamaño máx. de sólidos	25	mm	1	in
Tipo de motor	refrigerado por aire, 1 cilindro, 4 tiempos Honda motor a gasolina			
Cilindrada	163	cm^3	9,9	in^3

Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046	4,0	kW	5,5	hp
con	3.500	1/min	3.500	rpm
Potencia de trabajo según norma DIN-ISO 3046	4,0	kW	5,5	hp
con	3.500	1/min	3.500	rpm
Capacidad de combustible	3,6	l	3,8	US qt
Consumo máx. de combustible	1,7	l/h	1,9	US qt/h
Diámetro de succión y descarga	50	mm	2	in
Largo x ancho x alto	550 x 465 x 500	mm	23,2 x 18,3 x 19,6	in

Las especificaciones pueden variar debido a continuos desarrollos de los productos.

Accesorios

La compra de la máquina no incluye accesorios.

- 0026690: Acoplamiento, 50mm/2in
- 0026691: Manguera de descarga, 2in
- 0026918: Acoplamiento, 50mm/2in
- 0028066: Manguera de succión, 2 x 240in
- 0028507: Tamizador, 2in

- 0028698: Abrazadera, 2-3/8 in
- 0030550: Tamizador, 2in
- 0051449: Acoplamiento, 50mm/2in
- 0051452: Acoplamiento, 50mm/2in
- 0070339: Acoplamiento rápido, 50mm/2in
- 0154665: Juego de ruedas, 1/2-20 x 3-1/2in

Características y ventajas

- Bomba autocebante de alto rendimiento capaz de bombear sólidos de hasta 25 mm. de diámetro. Ideal para la mayoría de los lugares de trabajo en los cuales se requiere bombear rápidamente el agua sin aviso previo.
- El impulsor de hierro de fundición nodular templado y la voluta, con patentados insertos de voluta, proveen una bomba robusta y de fácil mantenimiento la cual durará más tiempo en la obra.
- La carcaza liviana, de alta resistencia, compacta y de fácil acceso ofrece un prolongado funcionamiento libre de problemas.
- El diseño de flujo radial permite bombear mayores volúmenes y una mayor altura de presión hidrostática lo que se traduce en un bombeo de rendimiento superior.
- Los componentes de alta calidad, como el sello mecánico de carbón cerámico, extienden la durabilidad de la bomba.

Contenido de entrega

- Se incluye filtro, abrazadera con tornillo de retención en T, manual de servicio, lista de repuestos y Certificado de Conformidad de la CE.

Para encontrar al representante WACKER más cercano a su localidad, por favor visite nuestro sitio en Internet www.wackergroup.com

© 2002 - 2005 WACKER